



RUBBER



- **Tubo trecciato per mandata fluidi idraulici.**
Galvanized steel wire hose for the hydraulic fluids delivery.

IMPIEGO APPLICATIONS

Tubo in gomma trecciato in acciaio zincato idoneo per mandata di fluidi idraulici, oli, lubrificanti, nafte ed aria.

Galvanized steel wire rubber hose suitable for delivery of hydraulic fluid, oils, lubricants and air.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato tube	Liscio in gomma nera antiabrasiva (NR/NBR). Black, smooth NR/NBR rubber.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacità. High strength synthetic textile braid.
C Copertura Cover	Liscia ad impressione tela in gomma CR resistente all'abrasione, agli oli e agli agenti atmosferici. Smooth, fabric braided, black, abrasion, oils and weathering resistant CR rubber.
Superficie Surface	Trecciata in acciaio zincato. Galvanized steel braided.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4,8	3/16	13	80	320	-	220	25	10-80
6,4	1/4	14,6	75	300	-	260	40	10-80
7,9	5/16	16,1	68	272	-	290	50	10-80
9,5	3/8	17,7	63	252	-	320	60	10-80
12,7	1/2	21	58	232	-	410	70	10-80
15,9	5/8	25,1	50	200	-	540	90	10-80
19	3/4	28,2	45	180	-	630	110	10-80
25,4	1	35,6	40	160	-	890	150	10-80



NORME NORMS:
EN 854 TYPE 2tE - DIN 20021 2TE - ISO 4079/1
2TE - ISO 1307
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN CARTONE
CARTON BOXES



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F