



RUBBER



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Tubo idoneo alla conduzione di schiume e gas estinguenti. La particolare ata appositamente per essere montata come flessibile su estintori fissi e mobili.

For fire extinguishers.



**STRUTTURA
BODY**

A Sottostrato tube	Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'ozono. Ozone, abrasion, and weather resistant special synthetic EPDM rubber.
B Inseriti Reinforcement	Tessili sintetici ad alta resistenza. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'ozono. Ozone, abrasion, and weather resistant special synthetic EPDM rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**









STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



- **Struttura idonea per il montaggio come flessibile su estintori.**
Suitable structure for the installation on the fire extinguishers.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
10	19	20	60	-	290	100	100
12,5	20,5	20	60	-	260	125	100
13	22,5	20	60	-	340	130	100
16	26	20	60	-	440	160	50
19	29	20	60	-	500	190	50



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® EPDM EXTINGUISHER P.E. 20 BAR
- ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-40°C / +120°C
-40°F / +248°F