



RUBBER



- **Prodotto secondo normativa FDA title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600 e DM 21/03/73**
Produced according FDA-title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600 and Italian DM 21/03/73

IMPIEGO APPLICATIONS

Tubo flessibile per mandata in pressione di acqua calda e liquidi leggermente corrosivi, in attrezzature ed impianti di vario genere. Utilizzato particolarmente come tubazione flessibile per il carico delle lavastoviglie industriali.

Particularly used like flexible hose for the loading of industrial dishwashers.



A Sottostrato tube	Liscio, nero, a base di gomma sintetica EPDM atossica. EPDM Atoxic rubber.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	10	30	-	82	50	50-100
8	15	10	30	-	160	80	50-100
8	17	10	30	-	220	80	50-100
10	17	10	30	-	190	100	50-100
11	19	10	30	-	260	110	50-100
12	19,5	10	30	-	270	120	50-100
13	20	10	30	-	270	130	50-100

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)
- SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
EUROCORD® EPDM FOOD QUALITY W.P. 10 BAR 100°C
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-30°C / +100°C
-22°F / +212°F