



RUBBER



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Tubo flessibile per mandata in pressione di aria, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.

For delivery of hot water with very light chemical content in industrial applications.



**STRUTTURA
BODY**

A	Sottostrato Tube	Liscio, nero, in gomma EPDM. EPDM rubber.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
	Superficie Surface	Liscia. Smooth.











**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 216)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
5	10,5	20	60	-	82	50	50-100
5	11	20	60	-	93	50	50-100
6	12	20	60	-	102	60	50-100
7	13	20	60	-	120	70	50-100
8	16	20	60	-	175	80	50-100
10	18	20	60	-	220	100	50-100
13	21	20	60	-	320	130	50-100
19	28	20	60	-	440	190	50
25	35	20	60	-	650	250	50



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® HOT WATER 100°C - ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-40°C / +110°C
-40°F / +230°F**