



- **Tubo EPDM trecciato flessibile.**
Flexible EPDM galvanized steel wire hose.

RUBBER



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Tubo flessibile per mandata in pressione di acqua calda e liquidi non corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.

For the delivery of water and liquids with light chemical content.



**STRUTTURA
BODY**

A Sottostrato tube	Liscio nero in gomma EPDM durezza shore 80 A +/-5. Smooth black EPDM rubber.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Trecciatura di filo di acciaio zincato con due fili di identificazione: rosso e blu. Galvanized steel wire braiding with two identification wires: red and blue.
Superficie Surface	Trecciata. Braided.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3/8	15	25	75	-	205	-	40-100
13	1/2	19	25	75	-	280	-	40-100
16	5/8	23	20	60	-	345	-	40-50
19	3/4	26	20	60	-	435	-	40-50
25	1	33	15	45	-	650	-	40-50
32	1 1/4	43	10	30	-	830	-	40
35	1 3/8	48	10	30	-	910	-	40
38	1 1/2	51	10	30	-	990	-	40
40	1 1/2	53	10	30	-	1045	-	40
45	1 3/4	61	10	30	-	1175	-	40
51	2	64	10	30	-	1330	-	40
60	2 3/8	82	10	30	-	1565	-	40



NORME NORMS:
ISO 1307
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN CARTONE
CARTON BOXES



-30°C / +100°C
-22°F / +212°F