



RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori, o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, discrete caratteristiche fisico meccaniche.

commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector or to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer fair resistance against abrasion and laceration. It has fair physical and mechanical characteristics.



STRUTTURA BODY

A
Materiale Material Tubo prodotto su mandrino bistrato; sottostrato in gomma naturale (nr) copertura in gomma BR/EPDM di colore nero.
Abrasion resistant 2 tone natural rubber light brown inside black outside.

B
Inserti Reinforcement ---

Superficie Surface Liscia ad impressione tela.
Smooth with fabric impression.

Colore Color Interno nocciola chiaro, esterno nero.
Light hazelnut interior, black exterior.

Durezza hardness 45 shore a ± 5

Carico di rottura Breaking strenght 150 kg/cm²

allungamento a rottura Breaking elongation 400%









FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP / COLLAR

stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



- Copertura particolarmente resistente ad agenti atmosferici.
Wear resistant cover.



 mm	 mm	 bar	 kg/mt	 mm	 m
50 x 58	4	-	0,75	-	12
60 x 68	4	-	0,88	-	12
70 x 78	4	-	1,02	-	12
76 x 84	4	-	1,07	-	12
80 x 88	4	-	1,16	-	12
90 x 98	4	-	1,27	-	12
102 x 110	4	-	1,44	-	12
114 x 122	4	-	1,60	-	12
120 x 128	4	-	1,68	-	12
130 x 138	4	-	1,83	-	12
140 x 148	4	-	1,95	-	12
152 x 160	4	-	2,11	-	12
168 x 176	4	-	2,32	-	12
193 x 201	4	-	2,68	-	9
200 x 208	4	-	2,76	-	12
220 x 228	4	-	3,03	-	6
254 x 262	4	-	3,50	-	12
273 x 281	4	-	3,74	-	10
305 x 313	4	-	4,20	-	12
323 x 331	4	-	4,42	-	6
350 x 358	4	-	4,81	-	6
400 x 408	4	-	5,52	-	7
500 x 508	4	-	6,81	-	6
612 x 620	4	-	8,50	-	6



NORME NORMS:
ISO 1307
CONFEZIONAMENTO
BOX: ROTOLI TAGLIATI
A MISURA ROLLS CUT
TO SIZE



-40°C / +70°C
-40°F / +158°F