



- **Ottimo allungamento.**  
**Great elongation.**

### RUBBER



#### IMPIEGO APPLICATIONS

Manichetta in gomma utilizzata per convogliare il materiale sfuso all'uscita della tramoggia (sabbia, cemento, ghiaia, cereali).

Discharge of abrasive materials, such as sand, gravel, cement, grain and powder without pressure.



#### STRUTTURA BODY

**A**

#### Materiale Material

Tubo prodotto su mandrino in solgomma monostrato di colore nocciola chiaro in gomma nr (natural rubber).  
Abrasion resistant beige natural rubber.

**B**

#### Inserti Reinforcement

---

#### Superficie Surface

Liscia ad impressione tela.  
Smooth with fabric impression.

#### Durezza hardness

45 shore a ± 5

#### Carico di rottura Breaking strenght

150 kg/cm<sup>2</sup>

#### allungamento a rottura Breaking elongation

500%



#### FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



mm



mm



bar



kg/mt



mm



m

mm	mm	bar	kg/mt	mm	m
50 x 58	4	-	0,71	-	12
60 x 68	4	-	0,84	-	12
70 x 78	4	-	0,98	-	12
76 x 84	4	-	1,05	-	12
80 x 88	4	-	1,10	-	12
90 x 98	4	-	0,90	-	12
102 x 110	4	-	1,33	-	12
114 x 122	4	-	1,48	-	12
120 x 128	4	-	1,57	-	12
130 x 138	4	-	1,69	-	12
140 x 148	4	-	1,82	-	12
152 x 160	4	-	1,96	-	12
168 x 176	4	-	2,16	-	12
193 x 201	4	-	2,48	-	9
200 x 208	4	-	2,56	-	12
220 x 228	4	-	2,81	-	6
254 x 262	4	-	3,24	-	12
273 x 281	4	-	3,47	-	10
305 x 313	4	-	3,90	-	12
323 x 331	4	-	4,14	-	6
350 x 358	4	-	4,45	-	6
400 x 408	4	-	5,10	-	7
500 x 508	4	-	6,19	-	6
612 x 620	4	-	7,80	-	6



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
ROTOLE TAGLIATI A  
MISURA ROLLS CUT  
TO SIZE



**-40°C / +70°C**  
**-40°F / +158°F**