



PVC



- **Buona resistenza agli agenti atmosferici.**  
Weather resistant.
- **Ideale per atomizzatrici o pompe a mano.**  
Perfect for spraying machines or hand pumps.



**IMPIEGO APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

Suitable for high pressure of pesticides and fertilizers in agriculture. Weather resistant. Ideal for spraying machines or hand pumps.



**STRUTTURA BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Nero in PVC resistente agli anticrittogamici. Special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Liscia in PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici e ozono. Abrasion, ozone and weather resistant PVC.
	<b>Superficie Surface</b>	Nero con strip bianca. Black with white strip.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	14	40	120	-	158	-	100
10	16	40	120	-	185	-	100
13	19	40	120	-	225	-	100
16	23	40	120	-	300	-	50
19	26	40	120	-	360	-	50
25	34	40	120	-	565	-	50
32	44	40	120	-	723	-	50



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)  
SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307  
**MARCATURA MARKING:**  
FRUTTCORD 40 bAR (LOT)



**-10°C / +60°C**  
**+14°F / +140°F**