



PVC



- **Buona resistenza agli agenti atmosferici.**
Weather resistant.
- **Ideale per atomizzatrici o pompe a mano.**
Perfect for spraying machines or hand pumps.



IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

Suitable for high pressure of pesticides and fertilizers in agriculture. Weather resistant. Ideal for spraying machines or hand pumps.



STRUTTURA
BODY

A	Sottostrato Tube	Nero in PVC resistente agli anticrittogamici. Special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Liscia in PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici e ozono. Abrasion, ozone and weather resistant PVC.
	Superficie Surface	Beige - Nero con strip beige. Beige - Black with beige strip.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
--	--	---	---	---	---	--	---

8	14,5	50	150	-	175	-	100
10	17	50	100	-	217	-	100



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
FRUTTCORD 50 bAR (LOT)



-10°C / +60°C
+14°F / +140°F