



PVC



- **Buona resistenza agli agenti atmosferici.**
Weather resistant.
- **Ideale per atomizzatrici o pompe a mano.**
Perfect for spraying machines or hand pumps.

IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

Suitable for high pressure of pesticides and fertilizers in agriculture. Weather resistant. Ideal for spraying machines or hand pumps.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Nero in PVC resistente agli anticrittogamici. Special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Liscia in PVC resistente all'abrasione, agenti atmosferici e ozono. Abrasion, ozone and weather resistant PVC.
Superficie Surface	Verde scuro - Nero con strip verde scuro. Dark green - Black with dark green strip.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	15	80	200	-	185	-	100
10	18	80	200	-	245	-	100
13	22	80	200	-	260	-	100
16	25	80	160	-	402	-	50
19	29	80	160	-	580	-	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)
SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
FRUTTCORD 80 BAR (LOT)



-10°C / +60°C
+14°F / +140°F