



# L/BG

AMARILLA ANTIABRASIVA

ANTIABRASIVE YELLOW



- Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.  
Fair resistance against abrasion and laceration.






## USO APPLICATIONS

Utilizado habitualmente para diversos revestimientos, también es adecuado como guardera lateral de contención para bandas transportadoras. Especialmente indicado para ofrecer una resistencia moderada a la abrasión y al desgarro.

**Superficie:** Lisa/Lisa o, a petición, Lisa/I.T.

Commonly used for various coatings and also suitable as a containment panel on conveyor belts. In particular, it offers fair resistance against abrasion and laceration.

**Surface:** Smooth/Smooth or on request Smooth/I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
3	✓	1,4	15
4	✓	1,4	15
5	✓	1,4	15
6	✓	1,4	15
8	✓	1,4	15
10	✓	1,4	15
12	✓	1,4	5
15	✓	1,4	5
20	✓	1,4	5



DUREZA  
HARDNESS

Norme /  
Norms:  
ASTM  
D2240

45 Shore  
A ± 5



CARGA DE ROTURA  
TENSILE STRENGTH

Norme /  
Norms:  
ASTM  
D412

150kg/cm<sup>2</sup>



ELONGACIÓN  
ELONGATION

Norme /  
Norms:  
ASTM  
D412

550%



PÉRDIDA DE ABRASIÓN  
ABRASION LOSS

Norme /  
Norms:  
ISO 4649 5N

<120 mm<sup>3</sup>



1,2 gr/cm<sup>3</sup>



-25°C / +80°C  
-13°F / +176°F