

L/RE




PERFIL DE ROMBOS MEDIO 20x20 con subcapa
 PULLEY LAGGING RHOMBOIDAL PROFILE 20x20
 LD with bonding layer





USO APPLICATIONS

Goma resistente a la abrasión utilizada habitualmente como revestimiento de tambores metálicos en la industria de bandas transportadoras. Se suministra con una cara de caucho crudo para su vulcanización en frío mediante una solución específica, que proporciona una excelente unión entre caucho y metal.

Superficie: Por una cara perfil romboidal 20x20 mm/ Por la otra cara sin revestir

Anti-abrasive rubber commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector. The square profile can be conveniently

 mm	STOCK	 m	 m
8	✓	2,0	15
10	✓	2,0	15
12	--	2,0	15

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 PÉRDIDA DE ABRASIÓN ABRASION LOSS
Norme/ Norms: ASTM D2240	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ISO 4649
60 Shore A ± 5	60 kg/cm ²	300%	<250 mm ³

		
	1,3 gr/cm ³	-25°C / +80°C -13°F / +176°F