



L/ST NR

MOLDES DE TEJAS

FOR TILES



- Se utiliza específicamente como protección de los moldes.

They are specifically used to protect moulds.



USO APPLICATIONS







Se utiliza específicamente como protección de los moldes, en la producción de tejas. Se fabrica con las dos caras de impresión de lona, que dan a la teja su aspecto exterior. Su excepcional suavidad, elongación y elasticidad la hacen excelente para este tipo de uso.





Superficie: I.T./I.T.

It is specifically used to protect moulds used for roof tile production. It is produced with ply impression on both sides to give the roof tile its external appearance. Its exception softness, elongation and elasticity makes it excellent for this type of use.

Surface: I.T./I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1,5	--	1,4	15

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 LACERACIÓN TEAR	 COMPRESION 24 h - 70° C	 PÉRDIDA DE ABRASIÓN ABRASION LOSS
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D624	Norme / Norms: ASTM D395-B	Norme / Norms: ISO 4649
40 Shore A ± 5	200 kg/cm ²	600%	38 kg/cm	22%	100 mm ³

		
	0,95 gr/cm ³	-40°C / +100°C -40°F / +212°F