



RUBBER



- **Tubo NBR trecciato flessibile.**
Flexible NBR galvanized steel wire hose.



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Tubo flessibile per mandata di oli minerali, lubrificanti e gasolio.

For delivery of transmission oil, fuel oil, gasoline.



**STRUTTURA
BODY**

A Sottostrato tube	Liscio, nero, monoestruso in gomma NBR durezza shore 80 A+/-5. Black, smooth, monolayer NBR rubber with hardness 80 shore A+/-5.
B Inserti Reinforcement	--
C Copertura Cover	Trecciatura di filo di acciaio zincato con due fili di identificazione: rosso e nero. Galvanized steel wire braiding with two identification wires: red and black.
Superficie Surface	Trecciata. Galvanized wire braid.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)



mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	1/4	11	25	75	-	-	-	50-100
8	5/16	13	25	75	-	-	-	50-100
10	3/8	15	25	75	-	-	-	50-100
13	1/2	19	20	60	-	-	-	50-100
16	5/8	22	20	60	-	-	-	40-50
19	3/4	25	15	45	-	-	-	40-50
25	1	33	15	45	-	-	-	40-50



NORME NORMS:
En 854 tTpE 2tE - Din 20021 2tE - ISO 4079/1
2tE - ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN CARTONE
CARTON BOXES



-35°C / +90°C
-31°F / +194°F