



RUBBER



- **Ideal para los sectores hidráulico, agrícola e industrial.**
Ideal for the oleodinamic, industrial and agricultural sectors.

USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega y la aspiración de aceites hidráulicos en sistemas hidráulicos. Especialmente utilizada en la agricultura y la industria; instalada y conectada a maquinaria agrícola, máquinas industriales, prensas, etc.

Suitable for hydraulic oils suction and delivery in hydraulic plants. Particularly used in agricultural and industrial sectors.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho NBR/SBR resistente a los aceites hidráulicos. Hydraulic oil resistant special synthetic rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Espiral metálica con refuerzos textiles sintéticos. High tensile synthetic textile and steel wire helix.
C Capa exterior Cover	Caucho SBR resistente al ozono y a los agentes atmosféricos. Oil, heat, abrasion, ozone and weather resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,8	600	75	61
25	35	10	30	0,8	650	100	61
30	40	10	30	0,8	810	120	61
32	42	10	30	0,8	970	128	61
35	45	10	30	0,8	1000	140	61
38	48	10	30	0,8	1130	152	61
40	50	10	30	0,8	1170	160	61
42	52	10	30	0,8	1270	168	61
50	61	10	30	0,8	1540	204	61
60	71	10	30	0,8	1960	240	61

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® TYPE SAE 100R4 - OIL RETURN SP

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F