

RUBBER



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata ed aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico di autoferrocisterne, nelle stazioni di servizio e raffinerie. La tubazione è fornita con manicotti flessibili all'estremità per facilitare la raccordatura con fascetta.

Suitable for the mineral oils, diesel fuel, and fuel in general suction and delivery. Particularly used for the unloading and loading of gas stations..



**STRUTTURA
BODY**

A

Sottostrato Tube

Gomma NBR di colore nero resistente ai carburanti con contenuto di aromatico non superiore al 50%.
Synthetic NBR oil and petrol resistant for aromatic content up to 50%.

B

Inseriti Reinforcement

Spirale metallica incorporata con inserti tessili sintetici e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica. High tensile synthetic textile, steel wire helix and antistatic copper wire.

C

Copertura Cover

Gomma NBR/SBR resistente ai carburanti, all'ozono e agli agenti atmosferici.
Oil, weather, ozone, abrasion resistant, corrugated special synthetic rubber.

Superficie Surface

Ondulata ad impressione tela.
Corrugated with fabric impression.






**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



- **Fornito con manicotti flessibili alle estremità per facilitarne la raccordatura.**
Provided with soft cuffs-ends.
- **Disponibile in pezzature d'impiego.**
Available in different sizes.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
--	--	---	---	---	---	--	---

40	51	5	15	0,5	1076	160	2-3-4
50	62	5	15	0,5	1744	200	2-3-4
80	93	5	15	0,5	2582	320	2-3-4
102	116	5	15	0,5	3335	400	2-3-4



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE ROSSO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



-35°C / +70°C
-31°F / +158°F