



RUBBER

IMPIEGO APPLICATIONS

Tubo flessibile per mandata in pressione di fluidi a base di urea acquosa AUS 32 (ADBLUE) in concentrazione non superiore al 33%. Può essere utilizzato in attrezzature ed impianti di vario genere.

Flexible hose for delivery of AUS 32 (ADBLUE) up to 33%.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Liscio, nero, in mescola a base di alta qualità di EPDM. Smooth black EPDM rubber.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono. Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	20	10	30	-	280	130	50-100
19	27	10	30	-	340	190	50-100
25	35	10	30	-	550	250	50-100

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

STM - Fascette stringitubo Hose clamps (pag. 217)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



NORME NORMS:
ISO 1307 - ISO 22241-2

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® POWERBLUE WP 10 BAR ISO 22241-2

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-40°C / +100°C
con picchi fino a
with peaks up to
+120°C

-22°F / +194°F
con picchi fino a
with peaks up to
+230°F