



PVC



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

For water, air and inert fluids delivery where it is necessary lightness and flexibility. Useful to agriculture and industrial sector.



**STRUTTURA
BODY**

A	Sottostrato Tube	Liscio in PVC di colore nero. Special synthetic PVC compound.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Liscia in PVC di colore nero, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion and weather resistant special PVC compound.
	Superficie Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	15	10	30	-	191	90	100
10	17	10	30	-	224	120	100
12	17	10	30	-	171	155	100
13	19	10	30	-	225	180	100
15	21	10	30	-	254	200	50
16	23	10	30	-	321	215	50
19	26	10	30	-	372	225	50
20	30	10	30	-	550	235	50
22	30	10	30	-	465	260	50
25	33	10	30	-	510	300	50
25	35	10	30	-	650	300	50



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 216)



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
PRESSCORD® WATER HOSE WP 10BAR 16.05



**-10°C / +60°C
+14°F / +140°F**