



PVC



• **Massima leggerezza.**
Maximum lightness.

IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

Medium duty service for air and pneumatic tools specially in industrial and agriculture applications.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Liscio in PVC di colore nero. Special PVC resistant compound.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Liscia in PVC di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion and weather resistant special thermorub compound.
Superficie Surface	Nero. Black.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	20	60	-	165	75	100
8	17	20	60	-	229	100	100
10	19	20	60	-	255	130	100
13	23	20	60	-	308	190	100
16	26	20	60	-	348	230	50
19	30	20	60	-	400	250	50
25	37	20	60	-	500	300	50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 216)



NORME NORMS:
ISO 1307

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F