



PVC



- **Molto leggero**
Very light



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo per mandata di carburanti e benzina verde.

Suitable for delivery of fuel and unleaded gasoline.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Liscio in pvc antibenzina trasparente. Transparent pvc compound tube, one wire syntetic textile braid reinforcement.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici ad alta resistenza. One wire syntetic textile braid reinforcement.
C Copertura Cover	In pvc nera, resistente agli olii e agli agenti atmosferici. Black pvc compound cover, oil and weather resistant.
Superficie Surface	Liscia estrusa. Smooth extruded.











FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (**pag. 208-211**)

STM - Fascette stringitubo Hose clamps (**pag. 217**)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (**pag. 220**)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
5	10,5	10	30	-	80	-	25
6	11	10	30	-	80	-	25
8	14	10	30	-	110	-	25
10	16	10	30	-	140	-	25



NORME NORMS: ISO 1307

MARCATURA MARKING:
PRESSCORD GREEN FUEL - ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-4°C / +60°C
-23°F / +140°F