



RUBBER



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Tubo in P.T.F.E. trecciato in acciaio inox idoneo per impianti idraulici, circuiti di lubrificazione, passaggio carburanti e vapori ad alta temperatura. Particolarmente utilizzato nel settore alimentare, chimico e farmaceutico.

Stainless wire braided one-layer P.T.F.E hose suitable for hydraulic and lubricant system, fuel and steam high temperature delivery. Particularly suitable for food, chemical and pharmaceutical industries.



**STRUTTURA
BODY**

A	Sottostrato tube	P.T.F.E. estruso. P.T.F.E one layer.
B	Inserti Reinforcement	Trecciatura di filo acciaio inox AISI 304. Stainless AISI 304 wire braid.
C	Copertura Cover	Trecciatura di filo acciaio inox AISI 304. Stainless AISI 304 wire braid.
	Superficie Surface	Trecciata. Braided.

mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
3,8	1/8	6,2	276	828	82	51	
5	3/16	8	264	793	86	64	
6,5	1/4	9,5	224	672	102	76	VARIABLE SIZE
8,2	5/16	11,4	207	621	123	102	
10	3/8	13,2	183	552	148	127	VARIABLE SIZE
13,4	1/2	16,6	161	483	230	152	
16,4	5/8	20,2	114	345	285	178	VARIABLE SIZE
19,6	3/4	23,2	103	310	358	203	
22,2	7/8	26	92	276	435	229	VARIABLE SIZE
25	1	30	80	241	511	305	



NORME NORMS:
ISO 1307
CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN CARTONE
CARTON BOXES



-70°C / +260°C
-94°F / +500°F