



RUBBER



- **Ideale per settore automobilistico e per veicoli industriali.**
Ideal for the automotive sector and for industrial vehicles.
- **Disponibile anche in barre dritte da 1 m.**
Available also in straight pieces (1 m).



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di soluzione di acqua calda e liquido antigelo. Particolarmente utilizzato come collegamento flessibile nel circuito di raffreddamento dei motori degli autoveicoli.

Suitable for hot water and anti freeze liquid delivery. Particularly used like flexible connection on motors cooling systems.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato tube	Gomma EPDM di colore nero. Heat, ozone and weather resistant, EPDM rubber.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Gomma EPDM di colore nero resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Heat, ozone and weather resistant, EPDM rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)
- SDB - Fascette a tensione costante SAE Constant tension clamps SAE (pag. 223)
- STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
18	24	4	12	-	270	180	40
20	26	4	12	-	290	200	40
22	28	4	12	-	320	220	40
25	32	4	12	-	420	250	40
28	36	4	12	-	470	280	40
30	38	4	12	-	580	300	40
32	40	4	12	-	610	320	40
35	43	4	12	-	660	350	40
38	46	4	12	-	710	380	40
40	48	4	12	-	740	400	40
42	50	4	12	-	780	420	40
45	54	4	12	-	940	450	40
48	57	4	12	-	1000	480	40
50	60	4	12	-	1040	510	40
55	65	4	12	-	1270	550	40
60	70	4	12	-	1380	600	40
65	75	4	12	-	1480	650	40
70	80	4	12	-	1650	700	20
80	90	4	12	-	1850	800	20
90	100	4	12	-	1950	900	20
102	112	4	12	-	2100	1000	20



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® RADIATOR hOT WATER 100°C

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-40°C / +120°C
-40°F / +248°F