



RUBBER



- **Ideale per impianti di sabbiatura.**
Suitable for sandblast plants.

IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica e materiali altamente abrasivi o taglienti. Particolarmente utilizzato negli impianti di sabbiatura.

for silica sand, blasting metal, stone and concrete surfaces. Particularly used for sandblast plants.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato tube	gomma nr antiabrasiva antistatica di colore nero. Abrasion resistant, antistatic natural rubber.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	gomma nr di colore nero antistatica resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic antistatic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	25	18	60	-	434	127	40
16	30	18	60	-	583	160	40
19	34	18	60	-	696	190	40
25	40	18	60	-	837	254	40
30	45	18	60	-	987	300	40
32	48	18	60	-	1138	320	40
35	54	18	60	-	1507	350	40
40	60	18	60	-	1803	400	40
50	70	18	60	-	2347	508	40
60	82	18	60	-	2816	600	40
80	105	18	60	-	4247	800	40

NORME NORMS:
ISO 1307 - BS ISO 4649

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SABBIA HD WP 18 BAR 65 mm³ Bs
ISO 4649

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F