



**RUBBER**

- **Tubo trecciato per mandata fluidi idraulici.**  
Galvanized steel wire hose for the hydraulic fluids delivery.
- **Ideale nel settore oleodinamico.**  
Ideal for the hydraulic sector.

**IMPIEGO APPLICATIONS**

Tubo in gomma trecciato in acciaio zincato idoneo per mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel, nafte ed aria.

Galvanized steel wire rubber hose suitable for delivery of hydraulic fluid, oils, lubricants and air.



**STRUTTURA BODY**

<b>A</b> <b>Sottostrato tube</b>	Liscio in gomma NBR di colore nero. Black, smooth NBR rubber.
<b>B</b> <b>Inserti Reinforcement</b>	Trecce di filato sintetico ad alta resistenza. High tensile synthetic textile braid.
<b>C</b> <b>Copertura Cover</b>	Liscia impressione tela in gomma CR resistente all'abrasione agli oli e agli agenti atmosferici. Smooth, fabric finished, black, abrasion, oils and weather resistant CR rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Trecciata in acciaio zincato. Galvanized braided finished.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4,8	11,9	34	136	-	99	50	10-100
6,4	13,5	28	112	-	100	65	10-100
7,9	15,1	28	112	-	125	75	10-100
9,5	16,7	28	112	-	150	75	10-100
12,7	20,6	28	112	-	200	100	10-100
15,9	23,8	24	96	-	250	125	10-100
19	27,8	21	84	-	300	150	10-100
25,4	33,4	12	48	-	450	135	10-100

**NORME NORMS:**  
SAE j 517 - SAE 100 R6 - En 854 tYpE R6 - iSO 1307

**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN CARTONE  
CARTON BOXES

**-40°C / +100°C**  
**-40°F / +212°F**