



RUBBER



- **Conforme alle norme SAE J 1401.**
SAE J 1401 approved.

IMPIEGO APPLICATIONS

Adatto per sistemi frenanti e fluidi idraulici degli autoveicoli.
Conforme alle norme SAE J 1401.

Suitable for the hydraulic brake systems in the automotive sector.
SAE J 1401 approved.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Liscio in gomma NBR di colore nero. Hydraulic brake fluid resistant special synthetic rubber.
B Inserti Reinforcement	Una treccia tessile ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
C Copertura Cover	Gomma CR resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti. Abrasion, ozone and weather resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Rigata. Braided.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
3,2	1/8	10,5	276	490	-	91	30	10-80
5	3/16	13	276	345	-	129	50	10-80

NORME NORMS:
ISO 1307 - SAE J 1401

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE ROSSO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

-45°C / +80°C
-49°F / +176°F