



• **Idoneo per prodotti abrasivi.**
Suitable for abrasive products.

RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Per aspirazione e mandata di prodotti abrasivi secchi, studiato per impianti che lavorano in aspirazione, gravità e sistemi pneumatici.

Suitable for abrasive products. Suitable for plants that work in suction, gravity and pneumatic systems.



STRUTTURA BODY

A
Sottostrato tube liscio in gomma nera nr antiabrasiva (50 mm³ din 53516), antistatico (r<106 Ω/m).
Blend of synthetic and natural elastomer, black smooth, high abrasion resistant (50 mm³ din 53516), antistatic (r<106 Ω/m).

B
Inseri Reinforcement Tessili sintetici ad alta tenacità.
High textile syntetic fabric.

C
Copertura Cover gomma nera antiabrasiva (nr/sbr), antistatica, resistente agli agenti atmosferici. Blend of synthetic and natural elastomer, black, smooth with cloth impression, antistatic, abrasion, weather and ozone resistant.

Superficie Surface Liscia ad impressione tela.
Smooth with fabric impression.

|--|--|--|--|--|--|--|--|

75	93	9	6	0	550	2,95	40
100	132	11	6	18	810	5,47	40



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMEND CLAMP/COLLAR

stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



NORME NORMS:
ISO 1307 - DIN 53516

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® SILO HD

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-30°C / +85°C
-22°F / +185°F