



**IMPIEGO APPLICATIONS**

- |              |               |
|--------------|---------------|
| Nautica      | Marine        |
| Petrochimica | Petrochemical |
| Alimentare   | Food          |

**DESCRIZIONE DESCRIPTION**

Collari ad altissima prestazione. Adatti particolarmente per tubazioni di grosso diametro, molto robuste e rigide. I bordi rialzati, conferiscono assoluta sicurezza al tubo.

High performance collars, compact and durable. Rolle-up band edges are able to guarantee total protection to the hose.

**MATERIALE MATERIAL**

<b>Banda Band</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 304</b>
<b>Guida / Guide</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 304</b>
<b>Vite Screw</b>	Acciaio inossidabile Stainless steel <b>AISI 304</b>

		LARG. NASTRO BAND WIDTH	DIAM. DIAM.	SPESSORE THICKNESS	COPPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE (PAG. 221)	SCATOLE BOX
		<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>C</b> mm	<b>Nm</b>	<b>pz/nrm</b>
<b>21</b> mm	<b>WC421026028000</b>	21	26-28	M6x50	5,9/10,4	50
	<b>WC421029031000</b>	21	29-31	M6x50	5,9/10,4	50
	<b>WC421032035000</b>	21	32-35	M6x50	5,9/10,4	50
	<b>WC421036039000</b>	21	36-39	M6x50	5,9/10,4	50
	<b>WC421040043000</b>	21	40-43	M6x50	5,9/10,4	50
	<b>WC421044047000</b>	21	44-47	M6x50	5,9/10,4	50
	<b>WC421048051000</b>	21	48-51	M6x60	5,9/10,4	50
	<b>WC421052055000</b>	21	52-55	M6x60	5,9/10,4	50
	<b>WC421056059000</b>	21	56-59	M6x60	5,9/10,4	50
	<b>WC421060063000</b>	21	60-63	M6x60	5,9/10,4	50
<b>WC421064067000</b>	21	64-67	M6x60	5,9/10,4	50	
<b>24</b> mm	<b>WC424068073000</b>	24	68-73	M8x70	14,5/25,5	25
	<b>WC424074079000</b>	24	74-79	M8x70	14,5/25,5	25
	<b>WC424080085000</b>	24	80-85	M8x70	14,5/25,5	25
	<b>WC424086091000</b>	24	86-91	M8x80	14,5/25,5	25
	<b>WC424092097000</b>	24	93-97	M8x80	14,5/25,5	25
	<b>WC424098103000</b>	24	98-103	M8x80	14,5/25,5	25
	<b>WC424104112000</b>	24	104-112	M8x90	14,5/25,5	25
	<b>WC424113121000</b>	24	113-121	M8x90	14,5/25,5	25
	<b>WC424122130000</b>	24	122-130	M8x90	14,5/25,5	25
	<b>26</b> mm	<b>WC426131139000</b>	26	131-139	M8x100	14,5/25,5
<b>WC426140148000</b>		26	140-148	M8x100	14,5/25,5	20
<b>WC426149161000</b>		26	149-161	M8x100	14,5/25,5	20
<b>WC426162174000</b>		26	162-174	M8x100	14,5/25,5	20
<b>WC426175187000</b>		26	175-187	M8x100	14,5/25,5	10
<b>WC426188200000</b>		26	188-200	M8x100	14,5/25,5	10
<b>WC426201213000</b>		26	201-213	M8x100	14,5/25,5	10
<b>WC426214226000</b>		26	214-226	M8x100	14,5/25,5	10
<b>WC426227239000</b>		26	227-239	M8x100	14,5/25,5	10
<b>WC426240252000</b>		26	240-252	M8x100	14,5/25,5	10