



**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Nautica
Petrochimica
Alimentare

Marine
Petrochemical
Food



**DESCRIZIONE
DESCRIPTION**

Collari ad altissima prestazione.
Adatti particolarmente per tubazioni di grosso
diametro, molto robuste e rigide.
I bordi rialzati, conferiscono assoluta
sicurezza al tubo.

High performance collars, compact and
durable. Rolle-up band edges are able to
guarantee total protection to the hose.



**MATERIALE
MATERIAL**

Banda Band Acciaio inossidabile
Stainless steel
AISI 316

Guida Guide Acciaio inossidabile
Stainless steel
AISI 316

Vite Screw Acciaio inossidabile
Stainless steel
AISI 316

	LARG. NASTRO BAND WIDTH	DIAM. DIAM.	SPESORE THICKNESS	COPIA DI SERRAGGIO RACCOMANDATA RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE (PAG. 221)	SCATOLE BOX	
	A mm	B mm	C mm	Nm	pz/nrm	
21 mm	WC521023025000	21	23-25	M6	10	50
	WC521026028000	21	26-28	M6	10	50
	WC521029031000	21	29-31	M6	10	50
	WC521032035000	21	32-35	M6	10	50
	WC521036039000	21	36-39	M6	10	50
	WC521040043000	21	40-43	M6	10	50
	WC521044047000	21	44-47	M6	10	50
	WC521048051000	21	48-51	M6	10	50
	WC521052055000	21	52-55	M6	10	50
	WC521056059000	21	56-59	M6	10	50
	WC521060063000	21	60-63	M6	10	50
	WC521064067000	21	64-67	M6	10	50
24 mm	WC524068073000	24	68-73	M8	24	25
	WC524074079000	24	74-79	M8	24	25
	WC524080085000	24	80-85	M8	24	25
	WC524086091000	24	86-91	M8	24	25
	WC524092097000	24	92-97	M8	24	25
	WC524098103000	24	98-103	M8	24	25
	WC524104112000	24	104-112	M8	24	25
	WC524113121000	24	113-121	M8	24	25
	WC524122130000	24	122-130	M8	24	25
	26 mm	WC526131139000	26	131-139	M8	24
WC526140148000		26	140-148	M8	24	20
WC526149161000		26	149-161	M8	24	20
WC526162174000		26	162-174	M8	24	20
WC526175187000		26	175-187	M8	24	10
WC526188200000		26	188-200	M8	24	10
WC526201213000		26	201-213	M8	24	10
WC526214226000		26	214-226	M8	24	10
WC526227239000	26	227-239	M8	24	10	
WC526240252000	26	240-252	M8	24	10	