

**RUBBER**



**IMPIEGO  
APPLICATIONS**

Idoneo all'aspirazione ed alla mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50%.

For discharge of petroleum products with aromatic content up to 50%.



**STRUTTURA  
BODY**









<b>A</b> <b>Sottostrato Tube</b>	Gomma NBR di colore nero, conduttiva, resistente ai prodotti petroliferi. Oil and petrol resistant, conductive NBR.
<b>B</b> <b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili ad alta tenacità e cordicella in rame antistatica. High tensile synthetic textile, antistatic copper wire.
<b>C</b> <b>Copertura Cover</b>	Gomma speciale sintetica, resistente agli oli, alla fiamma, all'ozono, all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'acqua di mare. Oil, weather, ozone, abrasion and flame resistant, special synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 208-211)**



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	31	16	64	-	673	125	40
25,4	37	16	64	-	842	150	40
32	44	16	64	-	1037	175	40
38	51	16	64	-	1408	225	40
50,8	67	16	64	-	2205	275	40
63,5	79	16	64	-	2739	300	40
76,2	92	16	64	-	3304	350	40
101,6	118	16	64	-	4542	450	40



**NORME NORMS:**  
En 12115  
**MARCATURA MARKING:**  
EUROCORD® TANK TRUCK HD En 12115  
**CONFEZIONAMENTO BOX:**  
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**20°C / +70°C**  
**-4°F / +158°F**