

**RUBBER**



- **Per mandata di vapore saturo.**  
For Saturated steam delivery.
- **Producibile anche nella versione con copertura oil secondo normativa EN ISO6134 class B.**  
Available also with oil cover according to EN ISO6134 class B.

**IMPIEGO APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata di vapore saturo per servizi di pulizia e sterilizzazione di serbatoi e tubazioni.

For saturated steam delivery for cleaning services, tankers sterilization and piping systems.




**STRUTTURA BODY**

<b>A</b> <b>Sottostrato tube</b>	Gomma EPDM di colore nero. EPDM rubber. Resistant to saturated steam..
<b>B</b> <b>Inserti Reinforcement</b>	Cord metallici ad alta resistenza. High tensile steel wire cords.
<b>C</b> <b>Copertura Cover</b>	Gomma sintetica di colore rosso, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, heat, steam, oil, ozone and weather resistant. Pinpricked special synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Liscia ad impressione tela microforata. Smooth with microperforated fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	21	17	170	-	450	180	40
13	25	17	170	-	651	156	40
19	31	17	170	-	730	228	40
25	38	17	170	-	926	305	40
32	46	17	170	-	1612	386	40
38	54	17	170	-	2812	456	40
51	67	17	170	-	2419	610	40

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

- STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)
- STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



nORME NORMS: ISO 1307  
**MARCA TURA MaRKING:**  
 EUROCORD® StEAM RESiStAnt 200°C W.p.17 bAR  
 CONFEziOnAMEntO **BOx:** iMbALLO in  
 pOLiEtiLEnE tRASpAREntE pACKAging in  
 tRANSpAREnt pOLYEthYLEnE

**-40°C / +208°C**  
**-40°F / +406°F**