



PVC

- Eccezionalmente resistente ad urti e usi gravosi.**  
**Extremely resistant to shock and heavy duty use.**

**IMPIEGO APPLICATIONS**

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

Suitable for suction and delivery of food liquids according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C simulants. Particularly used for the food, agricultural, industrial sectors in support of suction pumps.



**STRUTTURA BODY**

|          |                              |   |
|----------|------------------------------|---|
| <b>A</b> | <b>Materiale Material</b>    | PVC.<br>Strong, flexible, and smooth non-toxic plasticized PVC.   |
| <b>B</b> | <b>Inserti Reinforcement</b> | Spirale rossa antiurto.<br>Shock resistant PVC spiral.  |
| <b>C</b> | <b>Copertura Cover</b>       | PVC trasparente, resistente all'abrasione.<br>Crushing, abrasion and weather resistant, light corrugated outside. |
|          | <b>Superficie Surface</b>    | Liscia.<br>Smooth.  |

| mm  | mm  | bar | bar  | bar  | gr/mt | mm  | m  |
|-----|-----|-----|------|------|-------|-----|----|
| 20  | 3   | -   | 28   | 0,9  | 335   | 100 | 50 |
| 25  | 3   | -   | 24   | 0,9  | 400   | 125 | 50 |
| 30  | 3,5 | -   | 21   | 0,9  | 535   | 150 | 50 |
| 32  | 3,5 | -   | 21   | 0,9  | 580   | 160 | 50 |
| 35  | 3,7 | -   | 21   | 0,9  | 630   | 175 | 50 |
| 38  | 3,7 | -   | 21   | 0,9  | 680   | 190 | 50 |
| 40  | 3,7 | -   | 21   | 0,9  | 710   | 200 | 50 |
| 45  | 4,2 | -   | 21   | 0,9  | 815   | 225 | 50 |
| 51  | 5   | -   | 17   | 0,95 | 1165  | 300 | 50 |
| 60  | 5,5 | -   | 17   | 0,95 | 1550  | 360 | 50 |
| 63  | 5,6 | -   | 17   | 0,95 | 1700  | 378 | 50 |
| 70  | 5,7 | -   | 14   | 0,95 | 1845  | 420 | 50 |
| 76  | 6   | -   | 14   | 0,95 | 1940  | 450 | 50 |
| 80  | 6,4 | -   | 14   | 0,95 | 2135  | 480 | 50 |
| 90  | 6,7 | -   | 14   | 0,95 | 2425  | 540 | 25 |
| 102 | 7,2 | -   | 12   | 0,95 | 3200  | 600 | 25 |
| 110 | 7,7 | -   | 12   | 0,9  | 3590  | 660 | 25 |
| 120 | 7,8 | -   | 12   | 0,9  | 3880  | 720 | 25 |
| 152 | 8,7 | -   | 10,5 | 0,9  | 6100  | 900 | 25 |

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



**NORME NORMS:**  
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C  
ISO 1307

**DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ DISPONIBILE DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE**

**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**