



**RUBBER**



**USO  
APPLICATIONS**

Adecuada para el transporte a baja presión de productos abrasivos y fluidos en general, en particular hormigón, yeso, escayola, grava y mortero.

Suitable for the low pressure transport of abrasive products and fluids in general. In particular for spraying plaster, grout, sand, sypsum, ready mixed concrete.



**ESTRUCTURA  
BODY**









<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Lisa en caucho negro antiabrasiva (NR/NBR). Abrasion resistant, antistatic natural rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos de alta tenacidad. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Caucho negro antiabrasivo (NR/SBR) resistente a los agentes atmosféricos. Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE  
RECOMENDADOS  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
51	68	12	36	-	1968	508	40
50	70	12	36	-	2271	508	40
50	74	12	36	-	2800	508	40
60	80	12	36	-	2659	600	40
60	82	12	36	-	2720	600	40
63	84	12	36	-	2790	630	40
65*	84	12	36	-	2820	650	40
65*	85	12	36	-	2841	650	40



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307  
**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® ABRABETON W.P. 12 BAR  
**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-40°C / +70°C  
-40°F / +158°F**

\* VERSIONE 4 TELE 4 PLYS VERSION