



**RUBBER**

**USO APPLICATIONS**

Adecuada para el transporte a baja presión de productos abrasivos y fluidos en general, en particular hormigón, yeso, escayola, grava y mortero.

Suitable for the low pressure transport of abrasive products and fluids in general. In particular for spraying plaster, grout, sand, sypsum, ready mixed concrete.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Lisa en caucho negro antiabrasiva (NR/NBR). Abrasion resistant, antistatic natural rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos de alta tenacidad. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Caucho negro antiabrasivo (NR/SBR) resistente a los agentes atmosféricos. Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	31	40	120	-	360	200	40
25	37	40	120	-	683	254	40-61
30	42	40	120	-	930	300	40
30	45	40	120	-	1046	300	40
35	48	40	120	-	1136	350	40
40	55	40	120	-	1370	400	40
50	66	40	120	-	1746	508	40
50	68	40	120	-	1968	508	40
50	70	40	120	-	2271	508	40
50	74	40	120	-	2800	508	40

**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307

**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® ABRABETON W.P. 40 BAR

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

**-40°C / +70°C**  
**-40°F / +158°F**