



RUBBER

USO APPLICATIONS

Solo entrega de líquidos o gases técnicos como nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y otros; para aplicaciones en las que se requiera la no propagación de la llama.

For the delivery only of liquids or of technical gas as nitrogen, hydrogen, oxygen and others; for applications where the flame must not propagate.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Mezcla negra autoextinguible según ASTM C542, a base de CR. Black self-extinguishing compound according to ASTM C542, CR rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Tejidos sintéticos de alta tenacidad. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Mezcla negra autoextinguible según ASTM C542, a base de CR. Black self-extinguishing compound according to ASTM C542, CR rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	17	40	120	-	250	60	-
13	22	40	120	-	370	90	-
32	47	40	120	-	1350	190	-
38	54	40	120	-	1720	240	-

NORMAS NORMS: ISO 1307
MARCADOR MARKING: --
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F