

RUBBER



USO APPLICATIONS

Para la entrega de agua, aire y fluidos inertes cuando se requiere ligereza y flexibilidad. Se utiliza en muchas aplicaciones agrícolas e industriales. Sigue siendo muy flexible incluso en invierno.

For water, air and inert fluids delivery where it is necessary lightness and flexibility. Useful to agriculture and industrial sector. This hose is very flexible also during the winter season.



ESTRUCTURA BODY









A Capa interior Tube	Lisa en caucho SBR de color negro. Natural and synthetic black rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Lisa en caucho SBR de color negro resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (**pag. 204-207**)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (**pag. 208-210**)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	26	10	30	-	325	190	40
25	34	10	30	-	546	254	40
30	42	10	30	-	958	300	40
32	44	10	30	-	1002	320	40
35	48	10	30	-	1207	350	40
38	52	10	30	-	1395	380	40
40	54	10	30	-	1484	400	40
45	59	10	30	-	1528	450	40
50	64	10	30	-	1639	500	40
60	78	10	30	-	3579	600	40
80	103	10	30	-	4558	800	20-40



NORMAS NORMS:
ISO 1307
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® WATER DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR
EMBALAJE BOX:
EMBALAJEEN POLIETILENO NEGRO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F