



PVC



- **Manguera universal para entrega y aspiración de líquidos.**  
Liquids suction and delivery universal hose.
- **Extremadamente flexible.**  
Very flexible.



**USO APPLICATIONS**

Adecuada para entrega y excelente aspiración de líquidos. La espiral metálica le confiere una gran flexibilidad. Se emplea principalmente en sistemas de drenaje, máquinas agrícolas y bombas de aspiración.

Water and inert fluids suction and delivery. The steel spiral wire makes it very flexible. Used in agriculture applications, for the drainage systems, shipbuilding and suction pumps.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b>	<b>Material</b>	PVC flexible. PVC universal flexible hose.
<b>B</b>	<b>Refuerzos Reinforcement</b>	Espiral metálica incorporada. Steel spiral wire.
<b>C</b>	<b>Capa exterior Cover</b>	En PVC resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y el ozono. Abrasion and weather resistant, PVC compound.
	<b>Superficie Surface</b>	Lisa, de color negro opaco. Black, smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12	3	7	-	0,85	180	25	60
13	3	6	-	0,85	190	27	60
14	3	6	-	0,85	200	30	60
16	3,1	6	-	0,85	225	35	60
18	3,1	6	-	0,85	280	40	60
20	3,1	5	-	0,85	340	50	60
22	3,2	5	-	0,85	370	55	60
25	3,2	5	-	0,85	510	60	60
30	3,5	4	-	0,85	600	70	60
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,8	1100	105	30
50	5,1	3	-	0,8	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,7	1800	135	30



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)
- SBS - Abrazaderas bifilares con resorte Double wire spring (pag. 217)



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307



**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**