



RUBBER

USO APPLICATIONS

Para conducir argón cuando se requiere ligereza y flexibilidad. La manguera cumple la normativa europea EN ISO 3821.

For argon delivery in welding machines. According to European Reg. EN ISO3821.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Lisa en caucho EPDM de color negro. Smooth black EPDM rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Caucho EPDM negro, resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber.
Superficie Surface	Lisa. Smooth.

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	11	20	60	-	120	50	100
6,3	12,3	20	60	-	140	60	100
13	21	20	60	-	298	130	50
15	25	20	60	-	440	150	50

NORMAS NORMS:
UNI EN 559, DIN EN ISO 3821, ISO 1307

MARCADOR MARKING:
ISO 3821 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® ARGON (YEAR)

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

-20°C / +70°C
-4°F / +158°F