



RUBBER



USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega de aire a compresores, equipos de perforación y máquinas neumáticas en general. Se utiliza especialmente en obras, canteras y minas.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho SBR de color negro. Natural and synthetic rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Caucho SBR/EPDM resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	17	20	60	-	247	80	40
10	19	20	60	-	286	100	40
13	23	20	60	-	397	130	40
16	26	20	60	-	435	160	40
19	30	20	60	-	550	190	40
25	37	20	60	-	757	250	40



NORMAS NORMS:
ISO 1307
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 20 BAR
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO AMARILLO
PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F