



RUBBER

USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega de aire a compresores, equipos de perforación y máquinas neumáticas en general. Se utiliza especialmente en obras, canteras y minas.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.



ESTRUCTURA BODY

A	Capa interior Tube	Caucho SBR de color negro. Natural and synthetic rubber.
B	Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C	Capa exterior Cover	Caucho SBR/EPDM resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
	Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	32	25	75	-	695	190	40
25	39	25	75	-	929	250	40
32	48	25	75	-	1423	320	40
38	54	25	75	-	1570	380	40
40	56	25	75	-	1630	400	40
50	69	25	75	-	2333	510	40
60	83	25	75	-	3637	600	40
76	96	25	75	-	3766	760	40

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 25 BAR

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO AMARILLO
PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F