



**RUBBER**



**USO  
APPLICATIONS**

Para entrega de aire comprimido, agua y líquidos no corrosivos, cuando se requiere ligereza y flexibilidad. Se utiliza en muchas aplicaciones agrícolas e industriales.

Medium duty service for air and pneumatic tools specially in industrial and agriculture applications.



**ESTRUCTURA  
BODY**









<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Lisa en caucho SBR de color negro. Natural and synthetic black rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Lisa en caucho SBR/EPDM de color negro resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Abrasion, ozone and weather resistant smooth natural and synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa. Smooth.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE  
RECOMENDADOS  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)  
SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
6	14	20	60	-	190	60	100
7	16	20	60	-	245	70	100
8	17	20	60	-	265	80	100
10	19	20	60	-	310	100	100
13	23	20	60	-	425	130	100
16	26	20	60	-	495	160	50
19	30	20	60	-	635	190	50
25	37	20	60	-	800	250	50



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307

**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® RUBBER HOSE W.P. 20 BAR ISO 1307

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO AMARILLO  
PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE



**-25°C / +70°C**  
**-13°F / +158°F**