



RUBBER



USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega de aire a compresores, equipos de perforación y máquinas neumáticas en general. Se utiliza especialmente en obras, canteras y minas.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.



ESTRUCTURA BODY









A Capa interior Tube	Caucho NBR de color negro, adecuado para entrega de aire y neblina de aceite. Synthetic NBR rubber, resistant to high pressure and inert fluids.
B Refuerzos Reinforcement	Refuerzos de acero de alta resistencia. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Caucho sintético microperforado resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y el envejecimiento. Abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
12,7	23	40	160	-	640	153	40
19	30	40	160	-	666	228	40
25,4	36	40	160	-	884	305	40
32	43	40	160	-	1138	384	40
38	50	40	160	-	1600	456	40
51	66	40	160	-	2450	612	40
63,5	80	35	140	-	3560	762	40
76,2	94	30	120	-	4740	915	40
102	122	30	120	-	6232	1219	40



NORMAS NORMS:
ISO 1307
MARCADOR MARKING:
EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 40 BAR
EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO AMARILLO
PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F