



**RUBBER**



- **Radio de curvatura excepcionalmente estrechos.**  
Exceptionally tight banding radiuses.



**USO APPLICATIONS**

Para la aspiración industrial de aire y humos. Especialmente adecuada cuando se requieren radios de curvatura pequeños, ligereza y flexibilidad. Tiene una amplia aplicación en los sistemas de aspiración industrial.

Particularly used where small banding radiuses, flexibility and lightness are requested. It can be used on industrial suction plants.



**ESTRUCTURA BODY**









<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Liso en caucho EPDM negro. Natural and synthetic rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos de alta tenacidad y espiral metálica incorporada. Synthetic textile and steel helix wire.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Caucho negro EPDM resistente a los agentes atmosféricos, al ozono y a la abrasión. Abrasion, ozone, weather and heat resistant synthetic rubbercorrugated.
<b>Superficie Surface</b>	Corrugada en impresión en tela. Corrugated with fabric impression.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
30	3,5	-	-	0,6	-	120	40
32	3,5	-	-	0,6	-	130	40
35	3,5	-	-	0,6	-	140	40
38	3,5	-	-	0,6	-	150	40
40	3,5	-	-	0,6	-	160	40
45	3,5	-	-	0,6	-	180	40
50	3,5	-	-	0,6	-	200	40
60	3,5	-	-	0,6	-	240	40
70	3,5	-	-	0,6	-	280	40
75	3,5	-	-	0,6	-	300	40
80	3,5	-	-	0,6	-	320	40
90	3,5	-	-	0,6	-	360	40
102	3,5	-	-	0,6	-	400	40



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307  
**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® SILO HD  
**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO NEGRO  
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



**-20°C / +70°C**  
**- 4°F / +158°F**