



RUBBER



- **Máxima ligereza y flexibilidad.**
Maximum lightness and flexibility.
- **Conforme con la normativa europea EN ISO 3821.**
EN ISO 3821 approved.



USO APPLICATIONS

Para la conducción de oxígeno en equipos de soldadura en los que se requiere ligereza y flexibilidad. La manguera cumple con la normativa europea EN ISO 3821.

For oxygen conduction on soldering equipments where lightness and flexibility are requested. The hose is EN ISO 3821 approved.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho sintético negro liso. Black smooth synthetic rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Caucho sintético azul y rojo resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Abrasion, weather and flame resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa. Smooth.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (**pag. 204-207**)
SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (**pag. 216**)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5+5	10,5	20	60	-	270	40	100
6+6	13	20	60	-	289	48	100
8+8	15	20	60	-	420	64	100
10+10	17	20	60	-	490	80	100



NORMAS NORMS:
ISO 1307 - UNI EN 559 DIN EN ISO 3821
MARCADOR MARKING:
ISO 3821 - 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® BINATO (YEAR)

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-30°C / +80°C
-22°F / +176°F