



- **Manguera trenzada para entrega de aceite, óleo y carburantes. Galvanized steel wire hose for the oils and fuels delivery.**

**RUBBER**

**USO APPLICATIONS**

Adecuada para entrega de aceites minerales, gasóleo, gasolina y carburantes. Especialmente adecuada para la descarga y carga solamente por impulsión de camiones cisterna, en refinerías y estaciones de servicio.

For delivery of petroleum products with aromatic content up to 50%.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior</b> Tube	Caucho NBR de color negro, resistente al carburante, con un contenido aromático no superior al 50%. Oil and petrol resistant up to 50%, black NBR.
<b>B</b> <b>Refuerzos</b> Reinforcement	Textiles y sintéticos con hilo de cobre para garantizar la disipación de la electricidad estática. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
<b>C</b> <b>Capa exterior</b> Cover	Caucho NBR/SBR resistente a los combustibles, aceites, ozono y a los agentes atmosféricos. Abrasion, ozone, weather and oil resistant special synthetic rubber.
<b>Superficie</b> Surface	Revestimiento en funda de acero galvanizado. Galvanized steel wire braided cover.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	28,2	10	30	-	430	-	40
25	39,2	10	30	-	560	-	40
30	41,2	10	30	-	800	-	40
32	43,2	10	30	-	850	-	40
35	46,2	10	30	-	930	-	40
38	49,2	10	30	-	970	-	40
40	51,2	10	30	-	1050	-	40
45	57,2	10	30	-	1200	-	40
50	63,2	10	30	-	1350	-	40
60	73,2	10	30	-	1700	-	40

**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE DE CARTÓN  
CARTON BOXES

**-35°C / +70°C**  
**-31°F / +158°F**