



RUBBER



- **Resistente a aceites, óleo y carburantes con un contenido de aromáticos de hasta el 40%. Oils and fuels with 40% aromatic contents resistant.**

USO APPLICATIONS

Adecuada para suministro de combustibles en motores de combustión interna, lubricación y engrase de maquinaria; especialmente indicada cuando se requiere ligereza y flexibilidad.

For delivery of fuels in internal combustion engines for lubrication and greasing services. Particularly recommended where it is necessary flexibility and lightness.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Lisa en caucho NBR de color negro resistente a aceites, óleo y carburantes con un contenido aromático de hasta el 40%. Fuel and oil resistant, smooth nbr rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
C Capa exterior Cover	Lisa en caucho NBR resistente al aceite y al carburante. Abrasion, ozone, weather and oil resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	25	75	-	168	120	100
8	16	25	75	-	228	180	100
10	18	25	75	-	275	100	100
13	21	25	75	-	300	130	50
16	25	25	75	-	392	160	50
19	29	25	75	-	490	190	50
25	36	25	75	-	539	210	50

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- STM - Abrazaderas de apriete Hose clamps (pag. 213)
- SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 25 BAR - ISO 1307

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F