



**RUBBER**

**USO APPLICATIONS**

Adecuada para entrega de carburante sin plomo (EN 228:2017) y diésel (EN 590:2017) para turismos, camiones y tractores. Apta para B100 (100 % biodiésel = RME), B20, B7 (EN 590:2017), E5 (EN 228:2017), E10, E85 y E100. El revestimiento utilizado también cumple la clase A de la RMA.

Suitable for the delivery of unleaded fuels (EN 228:2017) and diesel oils (EN 590:2017) for cars, trucks and tractors. Suitable for B100 (100% biodiesel = RME), B20, B7 (EN 590:2017), E5 (EN 228:2017), E10, E85 and E100. The used liner fulfills RMA class A.



**ESTRUCTURA BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Caucho NBR de color negro. Black NBR rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles. Spiral textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Caucho sintético negro liso resistente al ozono, la abrasión y los aceites. Black and smooth syntetic rubber, ozone, abrasion and oil resistant.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	11	12	36	-	95	30	50
6	12	12	36	-	120	36	50
7	13	12	36	-	130	42	50
8	14	12	36	-	150	48	50
10	16	12	36	-	200	60	50

**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

- STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
- STM - Abrazaderas de apriete Hose clamps (pag. 213)
- SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



**NORMAS NORMS:**  
SAE J30R2 - SAE J30R6

**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® SAE J30 R2 SAE J30R6 W.P 12 BAR

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO  
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

**-30°C / +100°C**  
**-22°F / +212°F**