



RUBBER



• **Conforme con la norma EN 1360 Tipo 1. EN1360 type 1 approved.**

USO APPLICATIONS

Específica para dispensar carburantes en gasolineras (gasolina, gasolina verde y gasóleo).

For all types of gasoline dispensing applications. (Regular, premium gasoline and diesel).



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho nitrílico negro, resistente a los productos derivados del petróleo. Oil, gasoline and diesel resistant smooth, black, nitrile rubber.
B Refuerzos Reinforcement	Refuerzo textil de alta tenacidad. e cordicella di rame antistatica. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
C Capa exterior Cover	Caucho especial resistente al aceite, la llama, el ozono, la abrasión y los agentes atmosféricos. Flame, oil, fuel, abrasion, ozone, heat and weather resistant, synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12,7	21,5	16	48	-	295	50	>6
16	26	16	48	-	425	70	>6
19	29	16	48	-	475	95	>6
25,4	36,5	16	48	-	690	130	>6

<p>NORMAS NORMS: EN 1360 TYPE 1 - ISO 1307</p> <p>MARCADOR MARKING: EUROCORD® CARBO STATION EN 1360 TYPE - 1</p> <p>EMBALAJE BOX: EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO PACKAGING IN RED POLYETHYLENE</p>	<p>-30°C / +55°C -22°F / +158°F</p>
---	---