

**RUBBER**



**USO  
APPLICATIONS**

Para entrega de carburantes, gasóleo, gasolina sin plomo, gasóleo ecológico y lubricantes en general. Se utiliza en motores de combustión interna de turismos, vehículos industriales, tractores y motores marinos.

For delivery of fuels, diesel & fuel, unleaded petrol fuels, eco diesel and lubricants in general. Used for the cars, industrial vehicles, tractors and marine motors combustion engines.



**ESTRUCTURA  
BODY**

**A**

**Capa interior Tube**

Lisa en caucho NBR negro, resistente a aceites minerales, carburantes con un contenido aromático no superior al 50% y gasolina sin plomo con un contenido de MTBE no superior al 5%.  
Fuel and oil resistant, smooth NBR rubber.

**B**

**Refuerzos  
Reinforcement**

Textiles sintéticos.  
High tensile synthetic textile.

**C**

**Capa exterior Cover**

Caucho negro (CR/NBR) resistente a lubricantes, carburantes, a la abrasión y a los agentes atmosféricos.  
Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.

**Superficie Surface**

Lisa.  
Smooth.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE  
RECOMENDADOS  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)









STM - Abrazaderas de apriete Hose clamps (pag. 213)

SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



- Resistente a aceites, óleo y carburantes con un contenido de aromáticos de hasta el 50%.  
Oils and fuels with 50% aromatic contents resistant.
- Resistente a la gasolina sin plomo con MTBE hasta el 5%.  
Unleaded petrol fuels with 5% MTPE resistant.
- Puede suministrarse en bobina.  
Available also on reel.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
4	9	10	30	-	60	40	100
5	10	10	30	-	80	50	100
6	13	10	30	-	140	60	100
7	13	10	30	-	130	70	100
8	14,5	10	30	-	160	80	100
10	16	10	30	-	170	100	100



**NORMAS NORMS:**  
ISO 1307

**MARCADOR MARKING:**  
EUROCORD® SPECIAL GREEN FUEL - ISO 1307

**EMBALAJE BOX:**  
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE  
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



**-35°C / +70°C**  
**-31°F / +158°F**