



RUBBER



• **Antiestático.**
Antistatic.

USO APPLICATIONS

Adecuada para entrega de aceites minerales, gasóleo, gasolina y carburantes. Especialmente adecuada para la descarga y carga solamente por impulsión de camiones cisterna, en refinerías y estaciones de servicio.

Suitable for mineral oils, diesel fuels, and fuels in general delivery. Particularly used for the unloading and loading of gas stations.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Caucho NBR de color negro, resistente al carburante, con un contenido aromático no superior al 50%. Oil and petrol resistant, black NBR.
B Refuerzos Reinforcement	Textiles y sintéticos con cordón de cobre para garantizar la disipación de la electricidad estática. High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
C Capa exterior Cover	Caucho NBR/SBR resistente a los combustibles, aceites, ozono y a los agentes atmosféricos. Abrasion, ozone, weather and oil resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	27	10	30	-	380	190	40
22	30	10	30	-	424	220	40
25	35	10	30	-	615	250	40
30	40	10	30	-	693	300	40
32	42	10	30	-	751	320	40
35	45	10	30	-	820	350	40
38	48	10	30	-	877	380	40
40	50	10	30	-	914	400	40
45	56	10	30	-	1137	450	40
50	62	10	30	-	1280	500	40

NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO
PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F