



**RUBBER**



**USO  
APPLICATIONS**

Adecuada para suministro de combustibles en motores de combustión interna, lubricación y engrase de maquinaria; especialmente indicada cuando se requiere ligereza y flexibilidad.

For delivery of fuels in internal combustion engines for lubrication and greasing services. Particularly recommended where it is necessary flexibility and lightness.



**ESTRUCTURA  
BODY**

<b>A</b> <b>Capa interior Tube</b>	Lisa en caucho NBR de color negro resistente a aceites, óleo y carburantes con un contenido aromático de hasta el 40%. Natural and synthetic black rubber.
<b>B</b> <b>Refuerzos Reinforcement</b>	Textiles sintéticos. High tensile synthetic textile.
<b>C</b> <b>Capa exterior Cover</b>	Lisa en caucho NBR resistente al aceite y al carburante. Oil and Diesel resistant smooth synthetic rubber.
<b>Superficie Surface</b>	Lisa. Smooth.



**ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE  
RECOMENDADOS  
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STM - Abrazaderas de apriete Hose clamps (pag. 213)

SGT - Abrazaderas pinzables Stepp less (pag. 216)



- Resistente a aceites, óleo y carburantes con un contenido de aromáticos de hasta el 40%.  
Oils and fuels with 40% aromatic contents resistant.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
----	----	-----	-----	-----	-------	----	---

6	14	20	60	-	168	60	100
8	17	20	60	-	237	80	100
10	19	20	60	-	275	100	100



**NORMAS NORMS:** ISO 1307  
**MARCADOR MARKING:**  
 EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 20 BAR - ISO 1307  
**EMBALAJE BOX:**  
 EMBALAJE EN POLIETILENO ROJO  
 PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



**-35°C / +70°C**  
**-31°F / +158°F**